



Grout and Sealant Color Card

Colores de sellador y mortero para juntas

SPECTRALOCK® PRO Premium Grout†

The #1 Contractor Preferred Grout‡



PERMACOLOR® Select^ and PERMACOLOR Select NS

High Performance Cement-Based Grouts designed for use with PERMACOLOR® Select^ Color Kits



Thousands of customizable color options with PERMACOLOR® Select ANYCOLOR™

See inside for details.

Grout and Sealant Coverages

Rendimiento del sellador y del mortero para juntas

PERMACOLOR® Select^ offers all the features of PERMACOLOR Grout with enhanced benefits including the use of revolutionary PERMACOLOR Select Color Kits. PERMACOLOR Select Color Kits mix with water and PERMACOLOR Select Grout Base to create a premium cement-based grout that is color consistent and does not require sealing.

PERMACOLOR Select^ de Juntas ofrece todas las propiedades de PERMACOLOR de Juntas con beneficios mejorados como el uso de los revolucionarios PERMACOLOR Select Paquetes de Color. Los Paquetes de Color se mezclan con agua y PERMACOLOR Select Mortero de Juntas como base para crear un mortero superior a base de cemento de color uniforme y que no requiere sellado.

PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces that meets ANSI 118.7. For joints up to 1/4" (6 mm). See back of card for coverage chart.


PERMACOLOR Select NS, coulis sans sable, conforme à la norme ANSI 118.7 et conçu pour les surfaces délicates. Pour les jointements jusqu'à 6 mm (1/4 po). Ver reverso de la tarjeta para la carta de cobertura.

PERMACOLOR Grout^ and PERMACOLOR Select are maximum performance cement grouts, providing consistent color and improved stain resistance. Exceeds ANSI A118.7. Exceeds ISO 13007-3 CG2WA specifications. For joint widths of 1/16" – 1/2" (1.5 mm – 12 mm).

PERMACOLOR Mortero^ de Juntas es un mortero para juntas de cemento de máximo desempeño. Brinda un color uniforme y una protección antimanchas mejorada. Cumple con los requisitos de la norma A118.7 del ANSI y supera las especificaciones ISO 13007-3 CG2WA. Para juntas entre 1.5 mm y 12 mm (1/16 pulg y 1/2 pulg) de ancho.

1500 Sanded Grout provides a dense, durable grout joint between 1/16" and 3/8" (1.5 mm and 9 mm).

1500 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros con Arena brinda juntas bien llenas y duraderas de entre 1.5 mm y 9 mm (1/16 pulg y 3/8 pulg).



^ United States Patent No.: 6784229 B2 (and other Patents). * Patente de invención de los Estados Unidos N.º: 6,784,229 B2.

PERMACOLOR® Select, PERMACOLOR Grout, and 1500 Sanded Grout

Approximate ft² (m²) coverage per 25 lb unit. Rendimiento aproximado ft² (m²) para sacos de 11.3 kg.

JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

1500 Sanded Grout
(not recommended for 1/2" (12mm) joint)

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	98 (10.1)	51 (5.2)	27 (2.8)	20 (2.0)	16 (1.6)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	194 (19.8)	98 (10.1)	51 (5.2)	35 (3.6)	27 (2.8)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	326 (33.3)	164 (16.8)	83 (8.5)	56 (5.8)	43 (4.4)
6 x 6 x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	287 (29.4)	144 (14.8)	73 (7.5)	49 (5.0)	37 (3.8)
12 x 12 x 3/8" (300 x 300 x 9 mm)	764 (78.3)	383 (39.2)	193 (19.7)	129 (13.2)	97 (10.0)
13 x 13 x 3/8" (325 x 325 x 9 mm)	828 (84.8)	415 (42.5)	208 (21.3)	140 (14.3)	105 (10.8)
16 x 16 x 3/8" (400 x 400 x 9 mm)	1018 (104.3)	510 (52.2)	256 (26.2)	171 (17.5)	129 (13.2)
18 x 18 x 3/8" (425 x 425 x 9 mm)	1145 (110.8)	574 (55.5)	288 (27.8)	193 (18.6)	145 (14.0)

LATASIL™ is a high-performance, 100% silicone sealant. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet (3.4 linear meters) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint.

LATASIL Sellador el rendimiento aproximado por cartucho es de 3.4 metros lineales (11 pies lineales) en juntas de 9 mm x 9 mm (3/8 pulg x 3/8 pulg), y de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg).

Grout and Sealant Coverages

Rendimiento del sellador y del mortero para juntas

SPECTRALOCK® PRO Premium Grout† offers all the great features of SPECTRALOCK PRO Grout, with enhanced performance:

- **NEW** Translucent
- Stainproof†
- Improved non-sag formula
- Full flush joints
- Exceeds ANSI A118.3

SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas Superior ofrece las excelentes propiedades de SPECTRALOCK PRO Juntas Epóxicas, con un mejor desempeño: **▪ Nuevo** translúcido **▪ Antimanchas†** **▪ Fórmula** antidescuelgue mejorada **▪ Juntas** bien llenas **▪ Supera** los requisitos de la norma A118.3 del ANSI.

SPECTRALOCK® PRO Premium Grout and SPECTRALOCK PRO Grout

Approximate ft² (m²) coverage per full unit. Rendimiento aproximado ft² (m²) para una unidad full.

JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	41 (4.2)	21 (2.1)	11 (1.1)	8 (0.8)	7 (0.7)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	80 (8.2)	41 (4.2)	21 (2.1)	15 (1.5)	11 (1.1)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	135 (13.8)	68 (6.9)	35 (3.5)	23 (2.4)	18 (1.8)
6 x 6 x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	119 (12.2)	60 (6.1)	30 (3.1)	20 (2.1)	15 (1.6)
12 x 12 x 3/8" (300 x 300 x 9 mm)	317 (32.3)	159 (16.2)	80 (8.1)	54 (5.5)	40 (4.1)
13 x 13 x 3/8" (325 x 325 x 9 mm)	344 (35.0)	172 (17.6)	87 (8.8)	58 (5.9)	44 (4.5)
16 x 16 x 3/8" (400 x 400 x 9 mm)	423 (43.1)	212 (21.6)	106 (10.8)	71 (7.3)	54 (5.5)
18 x 18 x 3/8" (450 x 450 x 9 mm)	475 (48.5)	238 (24.3)	119 (12.2)	80 (8.1)	60 (6.1)

† Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately.

† Intouchable (pose résidentielle seulement) par les nettoyants ménagers, liquides et autres produits courants. Nettoyer tous les déversements immédiatement.

‡ United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). † Patente de invención de los Estados Unidos No.: 6881768 (y otras patentes).


§ Based on 2017 Clear Seas Research-Epoxy Grout Preference. § Basado en 2017 Clar preferencia Mares Research-Epoxy lechada



SPECTRALOCK 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean. Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements. For coverage, visit www.laticrete.com/coverage.

SPECTRALOCK 2000 IG es un rejunte epóxico de alto rendimiento. Nueva fórmula antidescuelgue es fácil de instalar y de limpiar. Supera los requisitos de las normas A118.3 y A118.5 del ANSI e ISO 13007-3 RG. En www.laticrete.com/coverage encontrará más información sobre el rendimiento.

READY-TO-USE™ GROUT is a professional-grade, premixed grout that delivers superior color uniformity and excellent stain resistance.



READY-TO-USE™ GROUT es una lechada premezclada y de grado profesional que brinda una uniformidad de color superior y una excelente resistencia a las manchas.

Approximate ft² (m²) coverage per full unit. Rendimiento aproximado ft² (m²) para una unidad full.

JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	56 (5.2)	31 (2.9)	18 (1.7)	14 (1.3)	12 (1.1)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	108 (10)	56 (5.2)	31 (2.9)	22 (2.1)	18 (1.7)
12 x 12 x 3/8" (300 x 300 x 9 mm)	415 (38.6)	210 (19.4)	106 (9.9)	72 (6.7)	55 (5.1)

Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint.

Sellador Acrílico Superior el rendimiento aproximado por cartucho es de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de 6 mm X 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg).

Grout and Sealant Coverages

Rendimiento del sellador y del mortero para juntas

1600 Unsanded Grout provides a dense, durable grout joint 1/8" (3 mm) or less.

1600 Mortero para Juntas Fortificado con Polímeros sin Arena ofrece juntas bien llenas y duraderas de 3 mm. (1/8 pulg.) o menores.

1600 Unsanded Grout Coverage

Approximate ft² (m²) coverage per 8 lb unit.

Rendimiento aproximado ft² (m²) para caja de 3.6 kg.

JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	144 (14.7)	72 (7.4)			
6 x 6 x 5/16" (150 x 150 x 7.5 mm)	202 (21.0)	102 (10.7)			

PERMACOLOR® Select NS Grout Coverage

Approximate ft² (m²) coverage per 8 lb unit.

Rendimiento aproximado ft² (m²) para caja de 3.6 kg.

JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	3/16" (4.5 mm)	1/4" (6 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	34 (3.4)	17 (1.8)	12 (1.2)	9 (0.9)
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	66 (6.8)	34 (3.4)	23 (2.3)	17 (1.6)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	111 (11.4)	56 (5.7)	37 (3.8)	28 (2.9)
6 x 6 x 5/16" (150 x 150 x 7.5 mm)	156 (16.2)	79 (8.2)	53 (5.6)	40 (4.2)
12 x 12 x 3/8" (300 x 300 x 9 mm)	261 (26.7)	131 (13.4)	87 (8.9)	66 (6.7)
24 x 24 x 3/8" (600 x 600 x 9 mm)	520 (53.3)	261 (26.7)	173 (17.8)	131 (13.4)

Grout and Sealant Color Guidelines – Grout and sealant color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/color of tile or stone used, and may vary from this grout color chart, grout color channel kits and grout color swatch on product packaging. Verify actual appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will be honored.

Grout Coverage Guidelines – Calculated coverage indicated is approximate, based on "nominal" tile size and is provided for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded coverage tables at www.laticrete.com/coverage. Visit www.laticrete.com for the most current color selections.

Indicaciones sobre el color del mortero para juntas y del sellador – Las muestras de color del mortero para juntas y del sellador sólo sirven como guía. LATICRETE no garantiza que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier otro color que aparezca en otra guía. La textura y la tonalidad reales dependerán de las condiciones de trabajo en el lugar, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos de revestimiento o piedra que se utilicen. Además, es posible que el color no sea igual al de la carta, el juego de canales o el muestrario de colores de morteros para juntas que se incluye en el empaque del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un sector de prueba. Mezcle los morteros para juntas con diferentes números de control. Siga la especificación A108.10 del ANSI/Boletín N.º 9 de la MMSA. No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

Guía de rendimiento de Morteros Para Relleno de juntas – El rendimiento calculado que se indica es aproximado, basado en el tamaño de la cerámica, y se ofrece con el propósito de estimar solamente. El rendimiento actual puede variar dependiendo de las condiciones de la obra, tamaño de la cerámica y ancho de las juntas. Añadir 10% para pérdidas, desperdicios y limpieza, y de 10% a 15% al rejuntar cerámica de grés no vidriada. La tabla de rendimiento www.laticrete.com/coverage.

Visite www.laticrete.com para obtener la selección de colores más actual.



LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA

1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticrete.com

DS 254.3-0618 ©2018 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

Available in Selected Colors:
Disponibles en colores seleccionados:
 For SpectralOCK® PRO Premium Grout and SpectralOCK PRO Grout, #44 Bright White may appear less bright than swatch. En el caso de SpectralOCK PRO Juntas Epoxicas Superior y SpectralOCK PRO Juntas Epoxicas, es posible que el color Bright White (blanco brillante) N.º 44 parezca menos brillante que en la muestra.
 *Also available in Translucent (también disponible en translúcido)
2KIG (not available in #44 Bright White) (no disponible en #44 Blanco brillante)
SPECTRALOCK 2000 IG
SPECTRALOCK® PRO Premium Grout® and SPECTRALOCK PRO Grout®
RTU READY-TO-USE™ Grout®
PC PERMACOLOR® Grout/PERMACOLOR Select/PERMACOLOR Select NS Grout Base
15 1500 Sanded Grout 25 lbs (11.3 kg)
1600 1600 Unsanded Grout 8 lbs (3.62 kg) * (#44 Bright White also available in 25lb (11.3 kg) bag) (#44 Blanco brillante también disponible en translúcido)
L LATA-SIL™
PAC Premium Acrylic Caulk (Sanded & Unsanded)

44 Bright White*	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
18 Sauterne	SL	RTU	PC			L	PAC
16 Siltstone	SL	RTU	PC			L	PAC
85 Almond	SL	RTU	PC			L	PAC
03 Silk	SL	RTU	PC			L	PAC
23 Antique White	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
39 Mushroom	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
41 Kashmir	SL	RTU	PC			L	PAC
81 Butter Cream	SL	RTU	PC			L	PAC
52 Toasted Almond	SL	RTU	PC			L	PAC
55 Tawny	SL	RTU	PC			L	PAC
17 Marble Beige	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
40 Latte	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
61 Parchment	SL	RTU	PC			L	PAC
30 Sand Beige	SL	RTU	PC			L	PAC
56 Desert Khaki	SL	RTU	PC			L	PAC
38 River Rock	SL	RTU	PC			L	PAC
27 Hemp	SL	RTU	PC			L	PAC
57 Hot Cocoa	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
92 Saltillo	SL	RTU	PC			L	PAC
58 Terra Cotta	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
46 Quarry Red	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
43 Chocolate Truffle	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
66 Chestnut Brown	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
59 Espresso	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
35 Mocha	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
50 Sea Glass	SL	RTU	PC			L	PAC
67 Autumn Green	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
53 Twilight Blue	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
42 Platinum	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
91 Slate Grey	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
88 Silver Shadow	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
89 Smoke Grey	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
90 Light Pewter	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
78 Sterling Silver	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
24 Natural Grey	SL	RTU	PC	15	1600	L	PAC
34 Sandstone	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
60 Dusty Grey	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
45 Raven	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC
22 Midnight Black	2KIG	SL	RTU	PC		L	PAC

PERMACOLOR® Select

No Sealing Required — equipped with STONETECH® Sealer Technology
Vibrant consistent color — resists efflorescence

No requiere sellado, viene equipado con la tecnología de sellador STONETECH®
Color intenso y uniforme, resistente a la eflorescencia



Introducing thousands of customizable color options with PERMACOLOR® Select ANYCOLOR™!

Visit www.laticrete.com/ANYCOLOR or contact your local LATICRETE sales representative for more information.

Miles de opciones personalizables de color con PERMACOLOR® Select ANYCOLOR™
 Para mayor información, visite www.laticrete.com/AnyColor o póngase en contacto con su representante de ventas de LATICRETE local.



PERMACOLOR® Select COLOR KITS - Competitor Grout Colors

In addition to the existing 40 LATICRETE grout colors, PERMACOLOR® Select Color Kits are also stocked in the top selling competitor's colors as well.

Kits de Color PERMACOLOR® Select - Colores de lechadas de la competencia

Además de los colores existentes de la lechada LATICRETE 40, los Kits de Color PERMACOLOR® Select también cuentan con los colores más vendidos de la competencia.

PERMACOLOR® Select COLOR KITS

Can also be used with other LATICRETE products such as**:

- 254 Platinum
- Glass Tile Adhesive
- MVIS™ Premium Pointing Mortar

Los Kits de Color PERMACOLOR® Select

También pueden usarse con otros productos LATICRETE, como**:

- 254 Platinum
- Glass Tile Adhesive
- MVIS Premium Pointing Mortar



**LATICRETE makes no guarantee on color match to our grout color card and color tools. This process/method can be used to create a colored adhesive mortar to facilitate the installation of translucent, transparent, opaque glass mosaics and other finishes where cleaning thin set mortar out of the joints is a challenge. Do not use colored adhesive mortar as a substitute for grout. Always conduct a test area to validate performance and results.
 **LATICRETE no garantiza que el color sea igual al de la tarjeta de color de lechada, ni el de las herramientas de color. Este proceso/método puede utilizarse para crear un mortero adhesivo de color para facilitar la instalación de mosaicos de vidrio translúcido, transparente u opaco, así como de otros acabados en los que resulta difícil limpiar el mortero de capa delgada de las juntas. No utilice el mortero adhesivo de color como sustituto de la lechada. Siempre realice una prueba en un área para verificar el desempeño y los resultados.
 †Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.
 †La tecnología antimicrobiana protege el artículo tratado contra el deterioro por moho y hongos. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normales, ni para proteger a los usuarios.
 *Refer to Data Sheet 281.0 *Consulte la especificación DS 281.0